

Jotha CombiCon 55 SV

Der breitenverstellbare Absetz-Kippaufbau



Transport und Hochauskippen für alle Containerbreiten mit einem Fahrzeug

Jotha Absetzkippaufbau CombiCon 55 SV

Breitenverstellung mit präziser elektronischer Steuerung für alle Containertypen.



Mit dem Jotha CombiCon 55 SV transportieren Sie alle Container ab 2 qm bis zu 10 qm Containern (DIN 30720-1). Die Hublast des Aufbaus beträgt 5,5 t und ist geeignet für alle Fahrgestelle mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 6,5 t und 12 t.

Die Vorteile mit einem Jotha CombiCon 55 SV:

- ✓ Elektronische Gleichlaufsteuerung für präzise Manöver, Gleichlauf der Hubarme.
- ✓ Verbreiterbar von 1500 mm bis 2090 mm
- ✓ Einzelsteuerung der Teleskopierung und der Stützfüße.
- ✓ Hydraulische Containeranschlüge seitlich
- ✓ Jotha Kippbolzenleiste für Hochentleerung (natürlich auch mit Kippseil möglich)
- ✓ Robuste Bauweise und beste Qualität für dauerhafte Haltbarkeit
- ✓ Transport und Entleeren aller Containertypen vom Keinbehälter mit 1200 mm breite bis zum 7qm DIN-Container
- ✓ Kiphacken mit Federdämpfung

Technische Daten:

Hublast	5500 kg	Teleskopierung der Hubarme	1000 mm
Hublast 800 mm unterflur	3900 kg	Minimale breite zwischen den Teleskoparmen	1500 mm
Hublast Teleskop ausgefahren	3300 kg	Maximale breite zwischen den Teleskoparmen	2095 mm
Aufbaugewicht	1550 kg	Aufbaubreite gesamt (maximale Breite)	2350 mm



Jotha Fahrzeugbau AG
Nürnberger Str. 10
86609 Donauwörth

Tel: 0906.70 66 80
Fax: 0906.70 66 811

Email: info@jotha.com
Web: www.jotha.com

Die Abbildungen können Ausrüstungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser CombiCon technisch noch verbessert werden kann, machen wir das. Dadurch kann es zu Abweichungen von den obigen Angaben kommen.